

## **GardaGloss Art**

#### **Descrizione:**

La patinata senza legno Garda con superficie lucida.

Questo prodotto garantisce una straordinaria macchinabilità, un'eccellente brillantezza di stampa, un elevato grado di lucido e un'ottima stampabilità. Disponibile in varie grammature, in formato e bobina.

### Applicazioni:

Libri, Brochure, Cataloghi, Copertine, Direct mail, Cartelle, Inserti, Imballo, Cartoline postali

## Metodi di stampa:

Flessografia, Laser / Toner secco, Offset, Rotogravure

#### Certificazioni:

- Certificato ECF Carte patinate
- PEFC Chain of Custody (multisite)
- FSC Chain of Custody (multisite)
- ISO 14001 Ambiente
- EMAS stabilimento Cartiere del Garda

- ISO 50001 Energy Efficiency
- ISO 9001 Calidad
- <u>ISO 45001 Salute e Sicurezza</u>

Consultate il nostro team commerciale per le applicazioni finali che richiedono una certificazione specifica.

<u>lecta.com</u> 1



# **GardaGloss Art**

## Specifiche tecniche

Proprietà	Standard	Unità	Tolleranza	90	100	115	130	135	150	170	200	220	250	300	350	400
Grammatura	ISO 536 TAPPI T410	g/m²	±4%	90	100	115	130	135	150	170	200	220	250	300	350	400
Spessore	ISO 534 TAPPI T411	μm	±4%	68	76	86	95	100	110	126	148	165	187	234	280	320
Volume	ISO 534 TAPPI T411	cm³/g	-	0.76	0.76	0.75	0.73	0.73	0.73	0.74	0.74	0.75	0.75	0.78	0.80	0.83
Opacità	ISO 2471 TAPPI T519	%	-2.0	91.0	91.5	93.0	95.5	96.0	97.0	-	-	-	-	-	-	-
Punto di bianco D65/10º	ISO 11475	CIE	±3	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119
Lucido carta	ISO 8254-1 TAPPI T480	%	±5	71	71	71	71	71	71	73	73	73	73	73	73	73
Liscio Bekk	ISO 5627 TAPPI T479	S	±30%	2200	2000	1700	1450	1400	1200	1000	800	720	600	400	300	200
Umidità relativa	TAPPI T502	%	±7	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

#### Consigli per lo stoccaggio

Idealmente, la carta dovrebbe essere immagazzinata in sale stampa condizionate al 50% (± 5) di umidità relativa e 23ºC (± 2) di temperatura. In ogni caso, è necessario evitare valori estremi di temperatura e umidità.

Per le applicazioni a contatto con gli alimenti, le proprietà del prodotto, secondo le specifiche, sono garantite per 12 mesi dopo la data di produzione.

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso. Ultimo aggiornamento: 08/05/2024

<u>lecta.com</u> 2